


Interface en Z

Z Pour extrémités et angles



JOINT DEBOUT

SECURBAC P




Interface en U

U Pour passants droits

## Vue schématique

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Extrémité SL14   | 6 Passant standard SL05 |
| 2 Absorbeur SL07   | 7 Passant d'angle SL06  |
| 3 Tendeur SL09     | 8 Absorbeur serti SL08  |
| 4 Terminaison SL24 |                         |
| 5 Câble inox       |                         |



fiche technique (dv) joint debout 0221

## DETAILS TECHNIQUES

La ligne de vie sur joint debout peut être mise en place sur des toitures Zinc par l'intermédiaire du SecurBac P. Cette interface se met en place par l'intermédiaire de 2 pinces de 400mm. Elle existe en 4 versions pour plages de réglages allant de 380 à 710 mm.

Cette Ligne de vie est uniquement horizontale (pente maximum de 15°). Elle est limitée à **3 utilisateurs**. Lorsqu'un angle est positionné sur la ligne il est obligatoire de mettre deux absorbeurs. L'**entraxe maximum est de 15 m**. La **Longueur minimale est de 3m**. (pas de longueur maximale) **Angle maximum: 60°**. Connexion à la ligne de vie par le coulisseau SL50 ou par un mousqueton EN 362.