

Conçu pour accéder en toute sécurité et avec un confort maximum aux toitures terrasses inaccessibles ou au franchissement de murets, ce type d'escalier possède des volées de longueurs différentes. Dès que la configuration le permet, il est à prioriser sur l'installation d'échelles. Facile à monter, il peut être facilement déplacé par tout type d'engin de levage. Il dispose d'une bonne résistance et répond aux normes de sécurité afin de s'adapter à toutes contraintes d'accès.



AVANTAGES

Structure légère.
Inclinaison à 46°.
Montage rapide.
Marches et palier antidérapants.
Répond aux normes.



Conçu et fabriqué en France

NORMES

NF E 85-015

NORMES

NF E 85-013



fiche technique escalier double accès inégaux 0024

DÉTAILS TECHNIQUES

Ensemble d'escaliers double accès à double longueur pour des accès toiture sécurisés

Escalier volée montante :

- Marches antidérapantes, revêtement caillebotis
- Hauteur à desservir: 2100mm-Angle d'inclinaison:46°
- Rampes des deux cotés

Escalier volée descendante:

- Marches antidérapantes, revêtement caillebotis
- Hauteur à desservir: 820mm- Angle d'inclinaison:46°
- Rampes des deux cotés

Palier:

Revêtement caillebotis:1720x860mm

